

BLOQUEADOR REMOVIBLE RÁPIDO/NORMAL



PRODUCTO:

Bloqueador Removible Rápido o Normal.

APLICACIONES:

Bloquear áreas abiertas de la matriz.

Bloquear temporalmente áreas para posterior impresión con otro color.

Retocar agujeros en la capa de emulsión o en la película fotográfica.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a todos los solventes no acuosos.
- Ideal para cualquier tipo de tinta, excepto las que contienen agua.
- Alta resistencia mecánica.
- Fácil remoción con agua.
- Rápido: secado rápido - color verde.
Normal: secado más lento - color azul.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Utilizar el aplicador de emulsiones HB APLIC (Fig. 1), o con la matriz en la posición horizontal, esparcir el Bloqueador HB20 con una espátula de plástico (Fig. 2).


Secar la matriz con aire caliente o frío (Fig. 3).

Después del secado, puede ser aplicada una segunda vez, si fuera necesario.

Para retoques, usar pincel o espátula de plástico.

En matrices hechas con película indirecta, aplicar el Bloqueador antes de remover el soporte de la película.

Para remoción del Bloqueador después de la impresión, remover los residuos de tinta con el solvente apropiado. En seguida aplicar un chorro de agua hasta la eliminación del Bloqueador (Fig. 4).

**Figura 1****Figura 2****Figura 3****Figura 4****CUIDADOS:**

Lea las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos.

HB20 Normal:

Frases de riesgo: Exento.

Frases de seguridad: Exento.

HB20 Rápido:

Frases de riesgo: Exento.

Frases de seguridad: Exento.

OBSERVACIONES:

Las informaciones contenidas en este folleto representan lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo el mal uso no nos hace responsable. Recomendamos testear antes de utilizar el producto. Solamente para uso industrial.