

VARIOSTRIP 9228

INFORMATIVO TÉCNICO

REMOVEDOR CONCENTRADO DE EMULSIONES Y PELÍCULAS (DECAPANTE)

PRODUCTO:

Removedor concentrado de emulsiones y películas (Decapante).

PRESENTACIÓN:

Líquido concentrado 1:25/30.

APLICACIÓN:

Reaprovechamiento de matrices serigráficas.

CARACTERÍSTICAS:

- Remoción rápida y fácil de emulsiones directas y películas capilares, de matrices hechas con nylon, polyester o acero inoxidable.
- El VARIOSTRIP 9228 permite preparar soluciones más o menos fuertes, de acuerdo con la necesidad. Fácilmente soluble en agua.
- Para aplicación manual o en equipos automáticos.
- Producto biodegradable, a base de agua. No ataca la tela de la matriz.
- La solución disuelta no entupe o corroe los picos de aspersión contruidos de acero inoxidable o de polipropileno.
- Permite la recirculación en sistemas automáticos de limpieza. Elevada estabilidad.
- No contiene cloro. Inoloro.



INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN:

Diluir el producto en la proporción de 1:30: añadir 1 litro de VARIOSTRIP 9228 en 30 litros de agua.

Para mayor eficacia de limpieza, se puede preparar soluciones más concentradas, añadiéndose menos agua. Por ejemplo, se puede disolver el producto en la proporción de 1:25.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Para el uso en equipos automáticos de limpieza, seguir la orientación del fabricante del equipo, cuanto a la concentración de la solución, al volumen a preparar, colocación del producto en el tanque y operación de la máquina.

En caso de formación de espuma, añadir 10 ml de VARIOSTOP 0950 al tanque de la solución removedora de emulsión.

Para la aplicación manual, aplicar el VARIOSTRIP 9228 ya disuelto con una brocha de nylon o esponja, en ambos lados de la matriz, o dejarla sumergida en el líquido removedor por dos o tres minutos. Refregar con una brocha para favorecer la acción del producto.

Es importante que toda la tinta sea removida de la tela, antes de aplicar el producto.

En ciertos casos, cuando la matriz estuviera muy endurecida, dejar actuar por periodos más largos o preparar una solución más concentrada.

No dejar el producto secar en la matriz.

Lavar la matriz con agua corriente y enseguida, utilizar un chorro de agua de alta presión, hasta lograr la limpieza total de la matriz.

CUIDADOS:

No mezclar el Removedor de Emulsiones VARIOSTRIP 9228, con productos que contengan hipoclorito de sodio.

Lea las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos.

VARIOSTRIP 9228:

Frases de riesgo: Exento.

Frases de seguridad: Exento.

OBSERVAÇÕES:

Las informaciones contenidas en este folleto representan lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo el mal uso no nos hace responsable. Recomendamos testear antes de utilizar el producto. Solamente para uso industrial.