

ADESIVO INSTANTÂNEO



DECA FIX



PRODUTO:

Adesivo instantâneo.

APRESENTAÇÃO:

- Adesivo: Frasco de 450 gramas com bico aplicador.
- Ativador: Lata de aerosol de 340 gramas.

APLICAÇÃO:

Fixar tecidos em caixilhos metálicos ou de madeira.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona uma colagem forte e permanente entre caixilhos de madeira, alumínio ou ferro e tecidos de nylon, poliéster ou metálicos.
- Secagem instantânea, permitindo uma utilização mais efetiva dos equipamentos de esticagem. Garante alta produtividade para o setor de esticagem de telas.
- Fácil de usar. Não é necessário misturar previamente os componentes, evitando sobras do adesivo preparado.



INSTRUÇÕES
PARA USO

AGABÊ

INSTRUÇÕES PARA USO:

APLICAÇÃO: Os caixilhos devem estar secos e limpos. Caixilhos metálicos devem ter uma superfície áspera: pode-se utilizar uma lixa ou para caixilhos de alumínio, aplicar o Removedor Alcalino HB54.


Atenção: Antes de utilizar o Removedor Alcalino HB54, ler o seu informativo técnico. Colocar o caixilho no equipamento de esticagem e aplicar a tensão apropriada. O tecido deve estar em perfeito contato com o caixilho.



1



2



3



4

Remover a tampa protetora do bico de aplicação. Com uma tesoura ou estilete, cortar a ponta do bico (Fig. 1)

Aplicar o Adesivo DECAFIX INSTANTÂNEO diretamente sobre as áreas a serem coladas. Aplicar apenas um filete ao longo da área onde será efetuada a colagem. (Fig. 2). Com uma espátula plástica, espalhar o adesivo cobrindo completamente a área de contato do tecido com o caixilho (Fig. 3). Evitar que o adesivo contamine a área de impressão da tela.

Borrifar o Ativador DECAFIX INSTANTÂNEO sobre o adesivo, cobrindo toda a área onde este foi aplicado. Em contato com o ativador, o adesivo cura imediatamente (Fig. 4). A tela pode ser retirada do equipamento de esticagem e já está pronta para o uso.

Atenção: Após utilizar o adesivo e o ativador, fechar as embalagens com suas respectivas tampas.

CUIDADOS: Os componentes do DECAFIX INSTANTÂNEO são inflamáveis. Manter as embalagens do Adesivo e do Ativador bem fechadas. Armazenar em local fresco e seco. Evitar contato com a pele e respingos nos olhos. É aconselhável o uso de luvas de polietileno e óculos protetores. Trabalhar em local bem ventilado ou usar máscaras com filtros de vapores orgânicos. Para maiores informações, consultar a ficha de segurança dos produtos.