

DESBLOQUEADOR DE TELA

OPEN SCREEN



PRODUTO:

Desbloqueador de telas em aerosol.

APLICAÇÃO:

Dissolver a tinta que seca na matriz durante a impressão.

CARACTERÍSTICAS:

- Para ser aplicado durante a impressão, sem precisar interromper o processo.
- Pode ser usado em todas as tintas a base de solventes, desde que ainda não tenham sido catalisadas ou curadas.
- Não deixa resíduos nem ataca emulsões resistentes a solventes. Prático e fácil de usar, elimina o trabalho de limpeza manual com estopa e solventes, que pode danificar a matriz.
- Sua utilização constante ajuda a prevenir o entupimento das telas .
- Aumenta a produtividade do processo de impressão serigráfica.
- Ideal para climas quentes.



INSTRUÇÕES
PARA USO

AGABÊ

PRODUTOS SERIGRÁFICOS DE ALTA QUALIDADE

www.agabe.com

Fone: 55 11 6606-0404
Fax: 55 11 6606-0377

INSTRUÇÕES:

O produto deve ser usado toda vez que houver uma obstrução da passagem da tinta (entupimento) ou também pode ser usado preventivamente.

Após o ciclo de impressão, pulverizar o Open Screen sobre o tecido, no lado do rodo, diretamente sobre a área da matriz entupida, com movimentos circulares, a uma distância de aproximadamente 20 cm.

Uma rápida aplicação sobre as áreas de tinta seca é suficiente.

Cobrir com a tinta e passar o rodo de impressão duas ou três vezes para desbloquear completamente as áreas de passagem de tinta.

Retomar o processo de impressão normalmente.

CUIDADOS:

O produto contém solventes e é inflamável.

Usar longe de fontes de ignição.

Utilizar em locais bem ventilados ou usar máscaras de proteção contra solventes orgânicos.

Sua utilização em excesso pode diluir a tinta, retardando sua secagem ou causando a alteração da tonalidade da cor impressa.

OBSERVAÇÕES:

As informações contidas neste folheto representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade. Recomendamos testes antes de utilizar o produto.